

# MET SCHAARHEK

Materiaal	Staal / RVS
Materiaaldikte	18x4 mm
Pantsergewicht	20 kg/m <sup>2</sup>
Boven en onder geleider	30x50x30x3
Boven geleider	50x50x50x3 boven de 2800 mm
Maximale afmeting	2500x 17000 mm
Maximale maasafstand	120 mm
Doorzicht	80%
Afsluitbaar	d.m.v. Cilinderslot

## INFO:

Het Metacon Schaarhek in verzinkt staal biedt een goede bescherming van deuren, ramen, winkels, balie, carport en etalages als alternatief voor een rolluik of rolhek. Ondanks de dikte en stevige uitvoering zijn de hekken toch makkelijk te openen en te sluiten. Door de ruimtebesparende uitvoering is dit hek op elke locatie toe te passen en te monteren.

Het Schaarhek in verzinkt staal kan uitgevoerd worden met een enkel of dubbel vleugel pakket en is op maat te maken. Het pakket bestaat uit verticale staven met een dubbele U-profielen 10x20x10x3 mm en daar tussen 18x4 mm platte stalen scharen van 3 dubbele staven. Het schaarhek kan uitgevoerd worden met een vast of wegdraaibaar pakket, 90 graden of 180 graden.

De onder en boven rail is uitgevoerd met een U-profiel van 30x50x30x3 mm. De bovenrail is vast en de onderrail is opklapbaar. Bij een hoogte boven de 2800 mm is de bovenrail 50x50x50x3 mm.

De geleiderollen zijn uitgevoerd als kogellagers. De sluiting kan uitgevoerd worden met een staaf of haak vergrendeling met meerdere vergrendeling punten. Voor een schaarhek met een hoogte van 1400 mm, wordt een haak slot gebruikt. Alle hekken hebben een profielcilinder-uitsparing om aan één of beide zijden afsloten te kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.

<i>pakketbreedte</i>	230	260	280	310	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
<b>Schaarhek breedte</b>	<b>1050</b>	<b>1200</b>	<b>1350</b>	<b>1500</b>	<b>1650</b>	<b>1800</b>	<b>1950</b>	<b>2100</b>	<b>2250</b>	<b>2400</b>	<b>2550</b>	<b>2700</b>	<b>2850</b>	<b>3000</b>

(Bij een enkelvleugel uitvoering)

Montagegaten kunnen op verzoek van de klant aangebracht worden.

Optie: gepoedercoat in elke standaard RAL kleur

